



Bona R850

<https://www.quinovaacabados.com/productos-bona/adhesivos/>

Bona[®]



Bona R850

Bona R850 es un adhesivo elástico basado en silano de 1 componente para suelos de madera de acuerdo con EN 14293 (blando). El adhesivo endurecido – similar en adhesivos convencionales – consigue retener el impulso durante la expansión, mientras que la resistencia con relación a la contracción es muy baja. Por lo tanto, las tensiones del subsuelo se reducen. Normalmente no hace falta aplicar una imprimación. El adhesivo se endurece por reacción química con la humedad.



Características

- 1 componente, fácil de usar
- Elástico blando
- Sin agua ni solvente, casi sin hinchazón de la madera
- Buena adherencia a casi todos los sustratos y materiales de madera. El material derramado puede retirarse fácilmente
- Textura firme – retiene el patrón de la espátula

Datos Técnicos

Base:	Pre-polímero de silano modificado
Color: Viscosidad:	Crema
Densidad:	Fácil de aplicar – estable
Agentes de limpieza:	1,5g/cm ³ S100, acetona y etanol. El adhesivo endurecido sólo puede retirarse mecánicamente.
Aplicación de carga:	24 a 48h
Tratamiento de la superficie:	Depende de la humedad del aire y de la cantidad de humedad de los materiales – entre 2 y 4 días.
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado.
Tiempo de almacenamiento:	6 meses.
Dimensión del envase:	Cubos de 5 Kg