



Ahora pigmentado!

Bona Deck Oil

– Mayor duración para los suelos exteriores de madera



Bona Deck Oil

Con una mayor protección UV, Bona Deck Oil proporciona a los suelos de madera de exterior la protección que necesitan para una mayor duración, resistiendo a las inclemencias del tiempo como: la lluvia, la gélida nieve y el sol abrasador.

Bona Deck Oil tiene un alto contenido en sólidos, es fácil de aplicar, se seca rápidamente, y no contiene cobalto ni fungicidas nocivos. Ahora con tres colores diferentes para elegir.



Características

- Colores modernos y con estilo.
- Una mayor protección UV.
- Sin fungicidas.
- Libre de cobalto u otros metales pesados.

Datos Técnicos

Tipo de aceite:	Aceite de pino y de linaza esterificado
Contenido en sólidos:	Aproximadamente un 35%
Densidad:	0,80 kg/dm ³
Dilución:	No se diluye
Tiempo de secado entre aplicaciones:	Aproximadamente 20 minutos
Tiempo de secado hasta que el suelo pueda utilizarse:	Mínimo de 12 horas
Herramienta de aplicación:	Brocha u otro aplicador adecuado
Consumo total:	Aproximadamente 6-10 m ² /litro por capa, dependiendo del tipo de madera y aplicación
Vida útil:	2 años desde la fecha de producción en un bote original sin abrir
Tamaño del envase:	2 x 5 litros (35 cajas por pallet) 6 x 1 litros (72 cajas por pallet)