

Guía de instalación Bona 738

Pavimento	Norma EU / DIN	Tipo	Consumo g/m ²	Bona 738
Tira de parquet y tablilla de parquet mosaico 1 capa (macizo) elemento sin tratar Parquet macizo machiebrado, taraceado. Lamparquet sin tratar	EN 13226	Tira de parquet de roble y madera similar	1000/1250	●
	EN 13226	Tira de parquet de haya y maderas similares de elevada absorción	1000/1250	●
	EN 13228	Bloques/revestimiento sobre madera, Roble o madera similar Anchura/Grosor <5/1	1000/1250	●
	EN 13488	Tablilla de parquet mosaico (taraceado)	850	●
	prEN 14761	Mosaico de tablilla vertical 16/22mm	1250	●
	EN 13227	Lamparquet de 10 mm de hasta 25 x 5 cm, Roble y maderas similares	1000	●
Elemento de parquet de 1 capa Pre acabado en fábrica taraceado Lamparquet	EN 13488	Formatos pequeños, roble y maderas similares	850	●
Elemento de parquet multicapa pre acabado en fábrica Bicapa Multicapa	EN 13489	Tiras parquet bicapa	1000	●
	EN 13489	Multicapa 10-13 mm	1250	●
Parquet bicapa Elemento sin tratar	EN 13489	Bicapa	1000	●
Pavimentado en madera Adoquines/entarrugados Parquet Industrial	DIN 68702	Hasta 4 cm de grosor, Residencial y Comercial	1250	●

Construcción del subsuelo	Material aglutinante según norma EN13813	Tipo de subsuelo	
Solera flotante, incluidas las soleras de anhídrita también con suelo radiante	CT	Solera cementosa	●
		Compuestos niveladores cementosos	●
Sustrato de Madera		Madera aglomerada, Madera laminada, tableros de OSB, etc.	●

* El que tenga que usarse una espátula de dientes finos o gruesos depende de la longitud de los tableros