



# BONA NATURALE de 2 COMPONENTES

## Descripción del producto

### Características

Bona Naturale es la próxima generación de protección de suelos de madera de Bona. Combina lo mejor del aceite de madera, la cera dura, el aceite y los acabados acuosos ofreciendo un aspecto y toque naturales únicos.

Bona Naturale de 2 componentes es un producto para el tratamiento de superficies de suelos comerciales de madera sometidos a un desgaste intenso. La composición única de Bona Naturale ofrece un aspecto y toque de madera originales. Bona Naturale tiene todas las ventajas de un sistema duradero en base acuosa y medioambientalmente saludable. Éstas son las ventajas del producto. Bona Naturale de 2 componentes debe combinarse con la base Bona Naturale.

Éstas son las ventajas del producto:

- Aspecto y toque de madera originales.
- Elevada resistencia al desgaste, rayazos y arañazos, adecuado también para suelos comerciales.
- Pueden repararse las manchas y arañazos profundos.
- Un sistema completo en combinación con base Bona Naturale.
- Fácil de usar – Excelentes propiedades de fácil uso para el usuario.
- Buena resistencia mecánica a productos químicos domésticos.

### Datos técnicos

Tipo de producto:	Bona Naturale de 2 componentes acuoso
Brillo (a 60° y 85°):	Brillo: alrededor de 6-8
Proporción de mezcla:	1 parte de Naturale Hardener para 10 partes de Bona Naturale de 2 componentes
Vida útil:	5 horas a 20°C
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	3-4 horas a 20°C/60%H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona Naturale o rodillo de acabado Bona
Proporción de aplicación:	8-10m <sup>2</sup> /litros (130-100 g/m <sup>2</sup> ) por capa
Seguridad:	Bona Naturale de 2 componentes: no clasificado Bona Naturale Hardener: clasificado (véase Hoja de datos de seguridad)
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción en envase original cerrado
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no puede ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Los residuos y envases vacíos deben tratarse de acuerdo con los reglamentos locales
Tamaño del envase:	3x 4.5 litros (36 cajas por palét)